

# Kastenbeschicker KBSP / KBGP



Der Petersen-Kastenbeschicker bietet neben einem hohen Speichervolumen die Vorteile einer gleichmäßigen Dosierung. Die Kastenbeschicker werden in verschiedenen Ausführungen mit Metallschuppen- und Gummiband geliefert, um jeweils dem Rohstoff gerecht zu werden. Verschiedene Haspelformen ermöglichen einen gleichmäßigen Austrag. Durch nichtrostende und nicht-anhaftende Auskleidungen wird er auch klebrigen Massen und Rohstoffen gerecht, die nicht verunreinigt werden dürfen. Abstreifer im Rücklauf sorgen für eine gute Bandabreinigung.

Bezeichnung	Einheit	KBSP 12xx	KBSP 15xx	KBSP 20xx	KBGP 10	KBGP 12
		Stahlschuppenband			Gummiband	
Austragsbreite	mm	1.200	1.500	2.000	1.000	1.200
Austragshöhe	mm	600	800	1.000	1.000	1.000
Achsabstand	m	2 - 8	4 - 12	4 - 12	3 - 6	3 - 6
Bandgeschwindigkeit:	m/min	0,08 - 1,9	0,1 - 3,1	0,1 - 3,1	0,1 - 2	0,08 - 2
Nennleistung	kW	0,75 - 3,0	4 - 18,5	4 - 22	0,75 - 2,2	0,75 - 3,0
Austragsleistung ca.	m <sup>3</sup> /h	2,5 - 90	5 - 170	7 - 300	2 - 65	2,5 - 75

